

# Tratamento e manutenção

- Seguindo estas recomendações irá desfrutar de toda a beleza do mosaico hidráulico durante muitos anos.
- A limpeza e conservação do mosaico hidráulico podem ser feitas com o sistema tradicional, ou seja, com água e sabão natural. No entanto, como os mosaicos hidráulicos são peças porosas e absorvem a sujidade, recomenda-se tratamento de impermeabilização para conseguir resultados excelentes. Recomendamos que experimente sempre os produtos numa amostra antes de aplicar.
- Não comercializamos produtos de tratamento e manutenção do mosaico hidráulico, no entanto a título de exemplo indicamos informação pertinente, embora outras marcas existam no mercado com soluções similares:

<http://www.filasolutions.com/pt/tratamento-segundo-o-tipo-de-superficie/outros-materiais/cimento-decorado-mosaico-hidraulico/>

<http://www.matesica.com/produto/acrosil-refa-410/>

<http://www.matesica.com/produto/vernipox-refa-933/>

- É muito importante que a aplicação inicial se realize quando a obra estiver totalmente seca.
- Limpar o chão antes de aplicar o tratamento (não utilizar produtos abrasivos como lixívia ou removedores de cimento). A limpeza deverá ser feita com esfregona usando água e sabão neutro, após aspirar completamente o pó de cimento. As manchas persistentes deverão ser eliminadas com lixa suave.
- O impermeabilizante aplica-se de acordo com as instruções do fabricante.
- A cera deverá ser aplicada depois do impermeabilizante seco, para proteger e realçar as cores. A 1ª aplicação de cera deverá ser com cera pura, as seguintes de manutenção serão diluindo a cera em água.
- Também pode ser feito outro tratamento, o da vitrificação (ou polimento) do mosaico hidráulico. Aplica-se com uma rotativa elétrica, usando lâmina de aço e, posteriormente, deve ser aplicado um endurecedor (resina ou outro). Este tratamento deve ser somente efetuado por profissionais.

